

ATF VI

OK ATF VI is een zeer hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën. Deze olie heeft een zeer hoge viscositeitsindex.

Toepassing

OK ATF VI is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor een type ATF wordt voorgeschreven, dat ATF Dexron III en II overtreft. Door de speciale samenstelling is de levensduur van deze vloeistof langer dan van oudere Dexron types. Tevens geschikt voor Tesla model 3, Model S en Model X. Dit product kan niet worden gebruikt in DCT's en CVT's of wanneer een olie met de specificatie Ford Type F/G wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor "sludge" beperkt blijft
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit en thermische eigenschappen
- goed antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferrometalen
- verlengde levensduur van de vloeistof
- overtreft de eigenschappen van Dexron III vloeistoffen
- rood gekleurd

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,85 kg/l
Viscositeit	40 °C	29,6 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	5,9 mm ² /s
Viscositeits Index		149
Vlampunt C.O.C. (open)		212 °C
Vloeipunt		-48 °C
T.B.N.		2,7 mg KOH/g

Specificaties

Voldoet aan de eisen: Dexron VI, Mercon LV, MB 236.1/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41, VAG G 053 001/053 025/G055 005/ 055 025 G 055 162/G 055 540/G 060 162, ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/ 4HP20-ZF TE-ML11A/ 11B, Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)//AW-1/AW-2, BMW ETL 7045E/8072B/ LA2634/ATF6Mini,T-IV, Chrysler Dodge Mopar AS68RC (Type IV), Chrysler Dodge Mopar ATF+1/+2/+3/+4, Fiat T-IV/9.55550-AV5, Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT), Hyundai/ SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J32/PA/MA1, Hyundai/KIA 3314/9683, Isuzu Besco ATF II/III, Nissan Matic C/D/J/K/p/S, Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238, JASO M315-2013-1A/1A-LV/2A, Mazda ATFDII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/ N-1/3317,Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA, Opel, Porsche 3403-M115/Type IV,Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP, Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K, Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS, Voith 55.6335, Volvo 1161540/97340, GM Dexron IID/IIIE/IIIG/IIIIH/TASA, Allison C3/C4, Tesla ATF-9 en Tesla EDF-2.

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909


www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L, BULK, IBC



Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.