

### Regular Antivries

OK Regular Antivries is een geconcentreerd product, samengesteld op basis van internationale voorschriften en biedt bescherming voor koelsystemen van alle bekende auto- en truckmerken. Naast het voorkomen van bevriezing van het koelsysteem heeft OK Regular Antivries nog een andere belangrijke functie: de toegevoegde anticorrosiemiddelen beschermen het gehele koelsysteem tegen roestvorming en corrosie. Wij adviseren om elke 2 jaar OK Regular Antivries gemengd met gedemineraliseerd water te vervangen.

#### Toepassing

OK Regular Antivries biedt bij onderstaande mengverhoudingen de volgende vorstbeveiliging:

Antivries/Gedemineraliseerd water - bescherming

60% / 40% -55°C

50% / 50% -35°C

40% / 60% -26°C

25% / 75% -12°C

#### Eigenschappen

- tast geen rubber aan
- tast geen lak of metalen aan (ook geen aluminium)
- niet brandgevaarlijk
- verdampt niet
- antischuim- en antiroesttoevoeging
- hoog kookpunt (ongeveer 195 °C)
- gebaseerd op mono-ethyleenglycol
- silicaathoudend

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

#### Gemiddelde analysecijfers

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| Dichtheid    | 20 °C                  | 1,125 kg/l       |
| Alkaliniteit |                        | 22,7 ml/HCl N/10 |
| Kookpunt     |                        | 170,0 °C         |
| Kleur        |                        | blauw            |
| Vriespunt    | °C (bij 50% antivries) | -37,0 °C         |
| PH           | 50%                    | 7,8              |

#### Specificaties

BS 6580 (1992), ASTM D3306, D4985, SAE J1034, AFNOR NFR15-601

#### Verpakkingen

20 L, 60 L, 210 L, IBC