



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Universal Automatic
O2251
14

Universal Automatic

OK Universal Automatic is een zeer hoogwaardige olie voor gebruik in diverse automatische transmissies. De hoge kwaliteit is een waarborg voor probleemloos functioneren onder alle bedrijfsomstandigheden.

Toepassing

OK Universal Automatic kan worden toegepast in automatische versnellingsbakken, koppelomvormers, stuurbekekrachtigingen etc., waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

Eigenschappen

- zeer hoge viscositeitsindex
- zeer laag stolpunt
- grote weerstand tegen slijtage
- bescherming tegen corrosie
- weerstand tegen schuimvorming
- verdraagzaam ten opzichte van afdichtingsmaterialen
- speciale wrijvingseigenschappen

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,854 kg/l
Viscositeit	40 °C	39,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,6 mm ² /s
Viscositeits Index		168
Vlampunt C.O.C. (open)		225 °C
Vloeipunt		-51 °C

Specificaties

Kleur: rood

Voldoet aan de eisen: Dexron II D, Allison C4, MB 236.6, MB 236.7, Ford Mercon M2C-138CJ, Ford Mercon M2C-166H, Voith 55.6335 (G607), Cat-TO-2, MAN 339 typZ1/V1, ZF TE-ML 09/11A/14A

Verpakkingen

12X1 L, 20 L, 4X5 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.