

Cardan MP B-85W-140

OK Cardan MP B-85W-140 is een moderne olie voor zwaarbelaste tandwieloverbrengingen, zoals hypoïdoverbrengingen.

Toepassing

OK Cardan MP B-85W-140 wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïdoverbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP – gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie en anti-oxidatie vermogen
- goed anti-schuimvermogen
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15 °C	0,904 kg/l
Viscositeit	40 °C	340,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	27,0 mm ² /s
Viscositeits Index		94
Vlampunt C.O.C. (open)		245 °C
Vloeipunt		-15 °C

Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D, ZF TE-ML-016B, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19B, ZF TE-ML-07A

Voldoet aan de eisen: MAN 342 TYP M1, MB 235.0

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.