

Cardan MP B-HS 75W-90

OK Cardan MP B-HS 75W-90 is een semi-synthetische transmissieolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP-additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

OK Cardan MP B-HS 75W-90 wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïdoverbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen oxydatie
- zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP eigenschappen
- brandstofbesparend

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15 °C	0,873 kg/l
Viscositeit	40 °C	80,9 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,8 mm ² /s
Viscositeits Index		192
Vlampunt C.O.C. (open)		190 °C
Vloeipunt		-45 °C

Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-17B

Verpakkingen

60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.