

### Cardan MP B-LS 80W-90

OK Cardan MP-B-LS 80W-90 is een hoogwaardige cardanolie met daaraan toegevoegd een speciaal additief. Geschikt voor LS ('Limited Slip') toepassingen.

Moderne vrachtwagens en 4-wiel aangedreven personenwagens worden in sommige gevallen voorzien van speciale differentiëlen (Limited Slip), om het doorslaan of het zogenaamd 'spinnen' van de aangedreven wielen tegen te gaan. Door toevoeging van het speciale additief aan de hoogwaardige MP "B" cardanolie, wordt de goede werking van het differentieel gegarandeerd.

#### Toepassing

Toepassing van dit type cardanolie uitsluitend op fabrieksvoorschrift.

#### Eigenschappen

- speciale wrijvingseigenschappen
- uitstekende anti-slijtageeigenschappen
- zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- goed anti-schuimvermogen
- bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15 °C	0,901 kg/l
Viscositeit	40 °C	150,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	15,1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100
Vlampunt C.O.C. (open)		210 °C
Vloeipunt		-30 °C

#### Specificaties

API GL-5, Mil-L-2105D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

Volvo 97321

Fosfor > 1900 ppm (Liebherr eis)

#### Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.