

### LongLife Antivries (O)

Longlife Antivries is een moderne antivries op basis van Monoethyleenglycol met organische corrosie-inhibitoren voor watergekoelde verbrandingsmotoren. Om het koelsysteem tegen corrosie te beschermen wordt voor het gehele jaar een mengverhouding aanbevolen van 50% Longlife Antivries en 50% gedemineraliseerd water.

#### Toepassing

Longlife Antivries dient voor gebruik met water te worden vermengd. voldoende anti-corrosie werking te verkrijgen wordt aangeraden minimaal 30 vol% in het koelmengsel aan te houden. Een indicatie van de mogelijke bescherming tegen bevriezen geeft de onderstaande tabel. Een dosering van meer dan 50% vermindert de bescherming tegen bevriezen en vermindert ook de warmteoverdrachts capaciteit.

AntivriesGedemineraliseerd waterBescherming60%40%-55  
°C50%50%-35°C40%60%-26°C30%70%-18°C

Spoel het koelsysteem met water voor gebruik wordt gemaakt van organische koelvloeistof.

#### Eigenschappen

- voldoet aan de eisen van de belangrijkste constructeurs
- bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten, boraten en silicaten
- beschermt aluminium ook bij hoge temperaturen
- verlengt de levensduur van de waterpompen
- zorgt voor goede koeling van de motor
- geeft een goede bescherming tegen corrosie voor alle metalen in een koelsysteem
- zeer goede thermische karakteristieken waardoor een effectieve motorkoeling zonder koken wordt gewaarborgd
- neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- geeft langdurige bescherming

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	1,118 kg/l
Alkaliniteit		5,6 ml/HCl N/10
Kookpunt		175,0 °C
Kleur		oranje (roze)
Vriespunt	°C (bij 50% antivries)	-37,0
PH conditie		50%/50%
PH		8,2

#### Specificaties

DAF 74002, MAN 248, 324 (SNF) & B&W D36 5600, MB 325.3, Chrysler MS9176, Cummins 85T8-2&90T8-4, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899M, US 6277M, Opel GM QL130100, John Deere H24B1&C1, Leyland Trucks LTS22AF10, MACK 014GS 17004, Renault 41-01-001, VAG TL 774D-G12, VAG TL 774F- (**G12+**), Volvo (VOLVO Coolant VCS), ASTM D 4985 (vrachtwagens) ASTM D 3306 (personenwagens), AFNOR NFR 15-601, BS 6580, SAE J 1034, NATO S 759, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K2234.

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909


[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

# OK

## **Verpakkingen**

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK, IBC



### **Brandstoffen en smeermiddelen**

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

### **Tankstations en tankpassen**

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

**[www.ok.nl](http://www.ok.nl)**

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.