

Cardan MP MT/LD 75W-80

OK Cardan MT LD 75W-80W is een smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op o.a. synthetische basisoliën en moderne additieven.

Toepassing

OK Cardan MT LD 75W-80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van zwaarbelaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens wordt het ingezet in die gevallen waar de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen en waar lange verversingstermijnen worden toegepast.

Eigenschappen

- zeer sterk antiroest-, anticorrosie- en antischuimvermogen
- zeer hoogwaardige EP-eigenschappen
- laag stolpunt
- goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- uitstekende thermische stabiliteit
- lange inzetbaarheid

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-80
Dichtheid	15 °C	0,858 kg/l
Viscositeit	40 °C	59,5 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	10,0 mm ² /s
Viscositeits Index		155
Vlampunt C.O.C. (open)		218 °C
Vloeipunt		-39 °C

Specificaties

API GL-4

MAN 341-typ Z-4

ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 13, 16K, 24A

Voldoet aan de eisen: Volvo 97307, DAF, Eaton Europe (Extended Drain), Iveco, Renault

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.