

### Gearcat 30

OK Gearcat 30 is een minerale transmissieolie waaraan speciale additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

OK Gearcat 30 is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels en eindaandrijvingen van grondverzetmachines waar een olie wordt voorgeschreven die voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties. **Niet toepassen in motoren!**

#### Eigenschappen

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatie-stabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, voor een langere duur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, voor een optimale werking van de powershift
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	40 °C	95,6 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	11,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		100
Vlampunt C.O.C. (open)		238 °C
Vloeipunt		-25 °C
Sulfaatasgehalte		1,32 %wt

#### Specificaties

**Voldoet aan de eisen:** Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-2, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07D/07F, API GL-4, Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.