

### Unicardan 75W-90 LD FS

OK Unicardan 75W-90 LD FS is een universele vol-synthetische tandwielolie met uitstekende EP-eigenschappen. De olie presteert zowel bij hoge als lage temperaturen zeer goed en beschermt uitstekend tegen slijtage en corrosie.

#### Toepassing

OK Unicardan 75W-90 LD FS is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en bedrijfswagens. Door de combinatie van GL-4 en GL-5 is deze 'Total-Drive-Line' olie uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. De *Limited Slip* additieven zorgen dat de olie ook toegepast kan worden in LS-differentiëlen. Daarnaast is het fosforgehalte hoog genoeg om te voldoen aan de Liebherr-eisen.

#### Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- bijzonder goede EP eigenschappen
- uitstekende *Limited Slip* eigenschappen
- breed toepassingsgebied

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	25 °C mm <sup>2</sup> /s	None mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	113,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	16,5 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		202,0 °C
Vloei punt		-42,0 °C
Stolpunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL-4, API GL-5, SAE J 2360, MT-1.

#### Voldoet aan de eisen:

- MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, MAN 3343 TYP S
- ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N/16B/16F/17B/19C
- SCANIA STO 1:0, Volvo 97310
- Liebherr P>1900 mg/kg
- MIL-L 2105D/MIL-PRF-2105E

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.