

Unicardan 75W-90 LD FS

OK Unicardan 75W-90 LD FS is een universele vol-synthetische tandwielolie met uitstekende EP-eigenschappen. De olie presteert zowel bij hoge als lage temperaturen zeer goed en beschermt uitstekend tegen slijtage en corrosie.

Toepassing

OK Unicardan 75W-90 LD FS is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en bedrijfswagens. Door de combinatie van GL-4 en GL-5 is deze 'Total-Drive-Line' olie uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. De "Limited Slip" additieven zorgen dat de olie ook toegepast kan worden in LS-differentiëlen. Daarnaast is het fosforgehalte hoog genoeg om te voldoen aan de Liebherr-eisen.

Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuurbelasting
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- bijzonder goede EP eigenschappen
- uitstekende *limited slip* eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,872 kg/l
Viscositeit	25 °C mm ² /s	None mm ² /s
Viscositeit	40 °C mm ² /s	113,7 mm ² /s
Viscositeit	100 °C mm ² /s	16,5 mm ² /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		202,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C
Stolpunt		-45,0 °C
T.B.N.		2,1 mg KOH/g

Specificaties

API GL-4, API GL-5, SAE J 2360, MT-1.

Voldoet aan de eisen: MAN 341 TYP Z2, 342 TYP S1, MAN 3343 TYP S.

ZF TE-ML 05C/07A/12B/12L/12N/16B/16F/17B/19C,

SCANIA STO 1:0, Volvo 97310,

Liebherr P>1900 mg/kg

MIL-L 2105D/MIL-PRF-2105E,

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.