



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Unicardan Syn-LS 75W-110
O2218
29

Unicardan Syn-LS 75W-110

OK Unicardan Syn-LS 75W-110 is een universele volsynthetische achteras- en transmissieolie, waaraan zeer hoogwaardige EP- en LS-additieven zijn toegevoegd. De bijzondere samenstelling zorgt dat de olie langdurig weerstand kan bieden tegen hoge temperaturen en oxidatie. Hierdoor wordt de mogelijke standtijd verhoogd.

Dit product heette voorheen OK Unicardan LD LS 75W-110

Toepassing

OK Unicardan Syn-LS 75W-110 is ontwikkeld voor versnellingsbakken, differentiële en eindoverbrengingen van zware bedrijfswagens. Deze 'Total-Drive-Line' olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Door de volsynthetische basisolie en moderne additieven is deze olie inzetbaar in zwaarbelaste aangedreven assen, gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken, zowel in zware bedrijfswagens als personenauto's en 4x4 terreinwagens.

Ook zeer geschikt voor tandwielkasten op aanbouwwerktuigen die via de aftakas van de trekker worden aangedreven, zowel met rechte als haakse overbrenging.

Eigenschappen

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterk anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP- en LS-eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-110
Dichtheid	15 °C	0,874 kg/l
Viscositeit	40 °C	181,1 mm²/s
Viscositeit	100 °C	22,7 mm²/s
Viscositeits Index		152
Vlampunt C.O.C. (open)		188 °C
Vloeipunt		-45 °C

Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-L 2105D/ MIL-PRF-2105-E, SAE J2360

Voldoet aan de eisen: DAF, Scania STO 1:0, Liebherr P>1900ppm, ZF TE-ML-05C/ 07A/12B/12N/16F/19C/21C, MACK GO-J, Volvo 97310

Verpakkingen

10 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.