

Unicardan LD-LS 85W-140

Uni-Cardan LD-LS is een universele op synthetische basisolie geformuleerde transmissieolie, waaraan zeer speciale EP- en LS additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenwagens en lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Deze "Total-Drive-Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- Zeer sterke anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer speciale EP- en LS eigenschappen
- Breed toepassingsgebied

Gemiddelde analysecijfers

SAE	85W-140	
Dichtheid	15 °C	0,905 kg/l
Viscositeit	40 °C	345,8 mm²/s
Viscositeit	100 °C	26,1 mm²/s
Viscositeits Index		99
Vlampunt C.O.C. (open)		222 °C
Vloeipunt		-18 °C

Specificaties

API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-L 2105A-B-C-D-E, MIL-L-PRF-2105E

Voldoet aan de eisen: MAN 341 type Z-2E2, MAN 342 type M-2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML-05C,07A,12C,16E

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.