



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

HT SPECIAL
O2305
6

HT Special

OK HT Special is een universele hydraulische transmissieolie speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers waarvoor een lagere viscositeit dan de HTU door de fabrikant wordt voorgeschreven.

Toepassing

Bestemd voor hydraulische-, transmissie- of gecombineerde systemen al dan niet uitgerust met 'natte remmen'

Eigenschappen

- uitstekend drukopnemend vermogen (EP)
- uitstekende weerstand tegen oxydatie
- uitstekende weerstand tegen slijtage
- goed viscositeits-temperatuurgedrag
- uitstekende bescherming van de aandrijflijn, perfecte werking van 'natte remmen' volgens de zware Ford M2C86C specificatie

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,883 kg/l
Viscositeit	40 °C	52,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	9,15 mm ² /s
Viscositeits Index		156
Vlampunt C.O.C. (open)		244 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		7,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,19 %wt

Specificaties

API GL-4, Massey Ferguson 1141/ 1143, John Deere JDM J20C, Ford M2C 134D, CNH MAT3525, Case MS1206, Case MS1207, Case MS1209, Caterpillar TO-2, Volvo WB101, ZF TE-ML03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, Allison C4

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buijthuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.