



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

HTU SYNTH WB
O2314
12

HTU Synth WB

OK HTU SYNTH WB universele hydraulische transmissieolie (UTTO) is speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie- en hydraulische systemen.

Toepassing

OK HTU SYNTH WB is speciaal ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

Eigenschappen

- hoge viscositeitsindex
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- uitstekende weerstand tegen slijtage
- goede EP-eigenschappen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- beperkt het 'kraken' van de remmen
- goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met 'natte remmen'

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-20
Dichtheid	15 °C	0,858 kg/l
Viscositeit	40 °C	39,3 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	7,7 mm ² /s
Viscositeits Index		170
Vlampunt C.O.C. (open)		224 °C
Vloeipunt		-42 °C

Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: Volvo WB 102 (97304), Case MS 1207, Case MS 1209, MF 1141/1143/1145, John Deere J20A, Cat TO-2, Allison C4, ZF TE-ML 03E, 06K

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.