

### HTU Synth WB

OK HTU SYNTH WB universele hydraulische transmissieolie (UTTO) is speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie- en hydraulische systemen.

#### Toepassing

OK HTU SYNTH WB is speciaal ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

#### Eigenschappen

- hoge viscositeitsindex
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- uitstekende weerstand tegen slijtage
- goede EP-eigenschappen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- beperkt het 'kraken' van de remmen
- goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met 'natte remmen'

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,856 kg/l
Viscositeit bij 40°C		41,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		7,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		160,0
Vlampunt C.O.C. (open)		224,0 °C
Vloeipunt		-42,0 °C

#### Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: Case MS 1207, Case MS 1209, MF 1141/1143/1145, Volvo WB 102, JD JDM-J20A, Cat TO2, Allison C4, ZF TE-ML 03E,

ZF TE-ML 06K

#### Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.