



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

HTU EXTRA
O2315
10

HTU EXTRA

OK HTU EXTRA is een universele hydraulische transmissie-olie (UTTO) speciaal ontwikkeld voor landbouwtrekkers met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissiesystemen en hydraulische systemen.

Toepassing

OK HTU EXTRA is speciaal ontwikkeld voor toepassing in agrarische machines, zoals landbouwtrekkers en zelfrijders.

Eigenschappen

- zeer goede oxidatiestabiliteit
- uitstekende EP- en anti-slijtage eigenschappen
- goede wrijvingseigenschappen, daardoor geschikt voor systemen met 'hante remmen'
- hoge thermische stabiliteit
- zeer laag stolpunt
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen
- hoge en stabiele viscositeitsindex

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15 °C	0,877 kg/l
Viscositeit	40 °C	60,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	9,3 mm ² /s
Viscositeits Index		136
Vlampunt C.O.C. (open)		215 °C
Vloeipunt		-45 °C
T.B.N.		9,9 mg KOH/g

Specificaties

API GL-4

Voldoet aan de eisen: CNH MAT 3540/3525, Ford M2C86C, Ford M2C134D, M1141, MF-M1143, MF-M1145, FNHA-2-C200.00, FNHA-2-C201.00, Valtra G2-08, Case MS1210, Volvo WB101, JD JDM-J20C/D, Allison C4, ZF TE-ML03E/05F/06K/17E/21F

Verpakkingen

60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buijtenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.