

Productnaam
Productnummer
Versie

Superplus 98 (E5)
SB
26

OK SuperPlus Pure 98

OK SuperPlus 98 is een loodvrije E5 benzine die als alternatief aangeboden wordt voor Euro 95 (E10). Doordat deze brandstof maximaal 5% ethanol* bevat en een octaangetal van 98 kent, is OK SuperPlus 98 zeer geschikt voor klassiekers, sportwagens en motoren en in situaties waarbij extra veel van de motor wordt gevraagd, bijvoorbeeld tijdens bergritten.

**OK SuperPlus 98 bevat vooralsnog 0% ethanol*

Toepassing

OK SuperPlus 98 kan gebruikt worden in benzinemotoren die geschikt zijn voor loodvrije benzine - al dan niet voorzien van uitlaatgaskatalysator - en is het alternatief voor benzinemotoren die niet geschikt zijn voor Euro 95 (E10).

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid bij 15°C	min. 0.72 - max. 0.755 kg/l
Research Octaan gehalte (RON)	> 98
Motor Octaangetal (MON)	> 88
Aromaat gehalte	< 35 vol.%
Benzeen gehalte	< 1 vol.%
Zwavel gehalte	min. 0 - max. 10 mg/kg
Vlampunt M.P. (gesloten)	> None °C
Destillatie bij 70 °C	min. 20 - max. 50 vol.%
Destillatie bij 100 °C	min. 46 - max. 71 vol.%
Destillatie bij 150 °C	> 75 vol.%
Destillatie eindpunt	> 210
Ethanol gehalte	< 5 vol.%
Oxidatie stabiliteit	> 360 min.
Dampspanning zomer *	min. 45 - max. 60 vol.%
Dampspanning winter *	min. 65 - max. 95 vol.%

Dampspanning zomer: Zomer: 1 mei - 30 september
Dampspanning winter: Winter: 1 oktober - 30 april

Specificaties

OK SuperPlus 98 voldoet aan de meest recente specificatie NEN EN-228.

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.