

### OK Diesel CO2 Neutraal

OK Diesel CO2 Neutraal is een hoogwaardige, ultra laagzwavelige dieselolie voor gebruik in dieselmotoren van zowel voertuigen als machines. Voldoet aan EN 590 norm.

#### Toepassing

Zeer geschikt voor snel draaiende hoog belaste dieselmotoren die voor veel doeleinden en onder uiteenlopende omstandigheden gebruikt worden.

CO2 neutrale brandstoffen – zo werkt het

Jaarlijks brengen wij in kaart hoeveel liters u bij ons in totaal heeft afgenomen en op hoeveel CO2 uitstoot dit neerkomt. Deze CO2 emissies compenseren we door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Jaarlijks ontvangt u van ons een certificaat met specificatie over de door u afgenomen brandstoffen en CER's (Certified Emission Reductions).

#### Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid bij 15°C	min. 0.82 - max. 0.845 kg/l
Visuele eigenschap	Helder
Viscositeit bij 40°C	min. 2.0 - max. 4.5 mm <sup>2</sup> /s
Cetaan nummer	> 51
Cetaan index	> 46
Zwavel gehalte	< 10 mg/kg
Vlampunt M.P. (gesloten)	> 55 °C
Destillatie bij 250 °C	< 65 vol. %
Destillatie bij 350 °C	> 85 vol. %
Destillatie bij 360 °C	> 95 vol. %
Water	< 200 PPM
Lubricity	< 460 µm
FAME gehalte	< 7 vol. %
Cloud zomer *	< 4 °C
Cloud intermediate *	< 0 °C
Cloud winter *	< -5 °C
CFPP zomer *	< -5 °C
CFPP intermediate *	< -11 °C
CFPP winter *	< -20 °C

Cloud zomer: 1 mei - 30 september  
Cloud intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april  
Cloud winter: 16 november - 28 februari  
CFPP zomer: 1 mei - 30 september  
CFPP intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april  
CFPP winter: 16 november - 28 februari

#### Specificaties

OK Diesel CO2 Neutraal voldoet aan de meest recente specificatie NEN EN-590

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.