

Productnaam
Productnummer
Versie

HTT HOVIS 32
O2413
22

HTT HOVIS 32

OK HTT HOVIS 32 is een hoogwaardige hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex, speciaal bestemd voor die systemen waarin de olie onder extreme thermische en/of afschuifcondities dienst moet doen.

Toepassing

OK HTT HOVIS 32 is een multigrade hydraulieolie die bij uitstek geschikt is voor het functioneren in de zwaarst belaste moderne hydraulische systemen. Dit product kan tevens worden toegepast in tandwieloverbrengingen die onder lichte bedrijfsomstandigheden dienst doen.

Door de zeer hoge viscositeits-index is dit product uitermate geschikt voor die systemen die onder sterk wisselende temperaturen moeten functioneren.

Toepassing in onder meer grondverzetmachines en vaste systemen, die onder sterk wisselende temperaturen en bij hoge drukken moeten werken.

Eigenschappen

- zeer hoge viscositeits-index
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-roest en anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- sterke anti-schuim werking
- neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		32
Dichtheid	15 °C	0,868 kg/l
Viscositeit	40 °C	32,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	6,44 mm ² /s
Viscositeits Index		159
Vlampunt C.O.C. (open)		190 °C
Vloeipunt		-40 °C
Sulfaatgehalte		0,06 %wt
Zuur getal		0,4 mg KOH/g

Specificaties

ISO VG 32 HVLP

Voldoet aan de eisen: DIN 51524 deel 3 HVLP, AFNOR NF E 48-603HV, ISO 11158HV, ASTM D 6158 HV, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Mach P68, EATON Broch. 694FOR35 VQ25A, GM LS-2

Verpakkingen

20 L, 60 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.