

Productnaam  
Productnummer  
Versie

4T Motorcycle oil HS 10W-40  
O1190  
34

### 4T Moto HS 10W-40

OK 4T Moto HS 10W-40 is een semi-synthetische viertakt (4T) motorolie gebaseerd op hoogwaardige minerale basisolie verrijkt met PAO. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in motoren met natte koppeling. De uitgebalanceerde additieven zorgen voor soepel schakelen en koppelen.

#### Toepassing

OK 4T Moto HS 10W-40 kan worden toegepast in hoogtoerige motoren op de openbare weg en in motoren met katalysator. Ook geschikt voor luchtgekoelde motoren indien de specificaties van de fabrikant overeenkomen met die van de olie.

#### Eigenschappen

- brandstofbesparend
- hoge en stabiele viscositeitsindex
- goede koudestart eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie-, anti-slijtage- en anti-schuim vermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,862 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5990 mPa.s
Viscositeit	40 °C	99,1 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit	100 °C	14,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		210 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0,85 %wt

#### Specificaties

API SN

Voldoet aan de eisen: JASO MA2, JASO MA

#### Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.