

Productnaam
Productnummer
Versie

4T Motocycle oil HS 10W-40
O1190
28

4T Motocycle oil HS 10W-40

OK 4T Motocycle HS 10W-40 is een semi-synthetische viertakt (4T) motorolie gebaseerd op hoogwaardige minerale basisolie verrijkt met PAO. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in motoren met natte koppeling. De uitgebalanceerde additieven zorgen voor soepel schakelen en koppelen.

Eigenschappen

- brandstofbesparend
- hoge en stabiele viscositeitsindex
- goede koudstart eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie-, anti-slijtage- en anti-schuim vermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		10W-40
Dichtheid	15 °C	0,862 kg/l
Viscositeit	-25 °C	5990 mPa.s
Viscositeit	40 °C	99,1 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	14,0 mm ² /s
Viscositeits Index		157
Vlampunt C.O.C. (open)		210 °C
Vloeipunt		-39 °C
T.B.N.		7,7 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,85 %wt

Specificaties

API SN

Voldoet aan de eisen: JASO MA2, JASO MA

Verpakkingen

12X1 L, 60 L, 208,2 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.