



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

CARDAN OIL GL 4 80W-90
G2202
1

CARDAN OIL GL 4 80W90

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd. Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waar geen GL5 is voorgeschreven. Voor handgeschakelde versnellingsbakken, achterbruggen, stuurhuizen en reductiekasten.

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		80W-90
Dichtheid	15.0 °C	0.895 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	149.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	14.83 mm ² /s
Viscositeits Index		98.0
Vlampunt C.O.C. (open)		230.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C

Specificaties

A.P.I. GL4, MIL-L 2105

Meets requirements of: ZF TE ML 02B - 16A - 19A

Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.