CARDAN OIL LS-LD-85W-140

Dit is een vol-synthetische transmissieolie voor handgeschakelde transmissies en differentieels van personenwagens, bestelwagens, zware bedrijfswagens en grondverzetmaterieel. Deze olie is als universeel product uitermate geschikt voor een
breed toepassingsgebied en beschikt over uitstekende LS-eigenschappen. Geeft een uitstekende werking bij zowel hoge als lage temperaturen. Is tevens geschikt voor lange verversingstermijnen

Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140	
Dichtheid	15,0 °C	0,905	kg/l
Viscositeit bij 40°C		345,8	mm²/s
Viscositeit bij 100°C		26,1	mm²/s
Viscositeits Index		99,0	
Vlampunt C.O.C. (open)		222,0	°C
Vloeipunt		-18,0	°C

Specificaties

A.P.I. GL-4, GL-5 - MT-1, MIL-L
2105- E

Voldoet aan de eisen: Mack GO-J, MAN 341, type Z2, 342 Type M2, Scania STO 1:0, ZF TE-ML05C,07A,12H,16C,16D,21C

Verpakkingen

10 L, 20 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.