Productinformatie

Productnaam	Cardan MT/LD 75W-80
Productnummer	G2209
Versie	1

Cardan MT/LD 75W80W

Cardan MT/LD 75W80W is een smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op o.a. synthetische basisoliën. Door toevoeging van moderne additieven heeft
het de juiste eigenschappen verkregen.

Toepassing

Cardan MT/LD 75W80W wordt daar gebruikt waar een probleemloze smering van zwaarbelaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken wordt geëist. Tevens
wordt het ingezet in die gevallen waar de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen
en waar lange verversingstermijnen worden toegepast.

Eigenschappen

- Zeer sterk antiroest-, anticorrosie- en antischuim vermogen
- Zeer hoogwaardige EP eigenschappen
- Laag stolpunt
- Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Lange inzetbaarheid
- Brandstofbesparing

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch			Synthetisch	
SAE			75W-80W	
Dichtheid	15.0	ºC	0.858	kg/l
Viscositeit	40	ºC mm²/s	59.5	mm²/s
	100	ºC mm²/s	10.0	mm²/s
Viscositeits Index			155.0	
Vlampunt C.O.C. (open)			218.0	ºC
Vloeipunt			-39.0	ºC

Specificaties

A.P.I. GL-4, ZF-ML 01L - 02L - 16K, MAN 341-typ Z-4,

Meets requirements of: Volvo 97307, DAF, Eaton Europe(Extended Drain), Iveco, Renault, ZF TE_ML 08/13

Verpakkingen

208,2 L, 60 L, 10 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen
OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen
OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.