Productinformatie

Productnaam	Eccentric - Extra 10W-30
Productnummer	None
Versie	1

Eccentric - Extra 10W-30

Deze olie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevorderd de
levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Overtreft de eisen voor API CJ-4.

Toepassing

Deze motorolie is algemeen inzetbaar in 4T dieselmotoren met of zonder roetfilters en
SCR systemen. Is een Low-SAPS olie en geschikt voor Euro 3, 4 (indien voorgeschreven), Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR systemen.

Gemiddelde analysecijfers

SAE			10W-30	
Dichtheid	15.0	°C	0.864	kg/l
Viscositeit	-30.0	mPa.s	6120.0	
Viscositeit	100	°C mm²/s	12.0	mm²/s
Viscositeits Index			145.0	
Vlampunt C.O.C. (open)			226.0	°C
Vloeipunt			-36.0	°C
T.B.N.			8.9	mg KOH/g
Sulfaatasgehalte			1.0	%wt

Specificaties

A.C.E.A. E7/E9, A.P.I. CJ-4/SM

Meets requirements of: Caterpillar ECF-2 / ECF-3, Cummins CES 20081, MB 228.31, MAN M3575, Deutz DQC-III-10LA, Volvo VDS 4, Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.