High Speed SHD S3 20W-20

Dit is een mono-grade motorolie met reinigende en vuilopnemende eigenschappen. Voor
gebruik in motoren waarvoor dit type olie wordt voorgeschreven. Is tevens toepasbaar in
hydraulische systemen en transmissies en andere toepassingen volgens de opgaven van
de fabrikant.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		20W-20
Dichtheid	15,0 °C	0,879 kg/l
Viscositeit	25 °C mm²/s	None mm²/s
Viscositeit	40 °C mm²/s	54,6 mm²/s
Viscositeit	100 °C mm²/s	8,09 mm²/s
Viscositeits Index		117,0
Vlampunt C.O.C. (open)		214,0 °C
Vloeipunt		-26,0 °C
T.B.N.		6,9 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,91 %wt

Specificaties

A.C.E.A. E2, A.P.I. CF/SG

Voldoet aan de eisen: MB 227.0/228.0, MAN 270

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.