Productinformatie

Productnaam	Hydr. Oil 8031 HVI
Productnummer	G5469
Versie	1

Hydr. Oil 8031 HVI

Dit is een hoogwaarige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen,
met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0	°C	0.88	kg/l
Viscositeit	40	°C mm²/s	68.0	mm²/s
	100	°C mm²/s	11.2	mm²/s
Viscositeits Index			157.0	
Vlampunt C.O.C. (open)			210.0	°C
Vloeipunt			-34.0	°C
T.B.N.			1.3	mg KOH/g
Sulfaatasgehalte			0.13	%wt

Specificaties

DIN 51524 DEEL 3 HVLP CAT.,
ISO 6743/4-HV-CAT, DENISON HF-0 1 EN HF-2, VICKERS VANE POMP

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.