



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Kettingzaag Olie 52S  
None  
1

### Kettingzaag Olie 52S

Deze kettingzaagolie heeft een sterk hechtend vermogen op metaal en geeft tevens bescherming tegen slijtage en geen ophoping van zaagsel. Blijft goed vloeibaar, ook bij lage temperaturen.

Is bestemd voor de smering van de ketting en NIET VOOR DE SMERING VAN DE MOTOR.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		150
Dichtheid	15.0 °C	0.88 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	150.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98.0
Vlampunt C.O.C. (open)		245.0 °C
Vloeipunt		-15.0 °C

#### Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buitenhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.