MOTRANS

Dit is een multifunctionele semi-synthetische STOU olie voor gebruik in motor, transmissie
en hydraulisch systeem van landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en
vuilopnemend vermogen en heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

Gemiddelde analysecijfers

SAE			10W-40	
Dichtheid	15,0	°C	0,861	kg/l
Viscositeit	-25,0	mPa.s	5290,0	
Viscositeit	100	°C mm²/s	13,8	mm²/s
Viscositeits Index			160,0	
Vlampunt C.O.C. (open)			220,0	°C
Vloeipunt			-39,0	°C
T.B.N.			11,3	mg KOH/g
Sulfaatasgehalte			1,55	%wt

Specificaties

A.C.E.A. E3, A.C.E.A. MIL-L-2104D, A.P.I.
CG-4/SF/GL-4

Voldoet aan de eisen: MF M1144/MF 1145,
MF CMS M1143, ZF TE-ML-06B/ 07B, Allison
C-4, Ford M2C134D, John Deere JD J20C, MB 227.1, Caterpillar TO-2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.