



## Productinformatie

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Prestige 10W-40  
G2102  
1

### Prestige 10W-40

Dit is een semi-synthetische motorolie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens, met en zonder turbo, van bouwjaar 2005 en ouder.

#### Eigenschappen

- Heeft een goede dispergerend- en detergerende werking.
- Geeft een gunstiger brandstofverbruik
- Maximale bescherming tegen oxydatie, slijtage, sludgevorming en roest
- Goede bescherming bij koude start

#### Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Half-synthetisch
SAE		10W-40
Dichtheid	15.0 °C	0.869 kg/l
Viscositeit	-25.0 mPa.s	3710.0
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	101.6 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		152.0
Vlampunt C.O.C. (open)		224.0 °C
Vloeipunt		-36.0 °C
T.B.N.		10.2 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		1.29 %wt

#### Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, AP.I. SL/CF

Meets requirements of: MB 229.1, VW 501/01/505.00

#### Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.