Productinformatie

Productnaam	Synth Oil
Productnummer	G2103
Versie	1

Synth Oil

Dit is een moderne synthetische brandstofbesparende motorolie met een hoge viscositeitsindex, voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder turbo.
Heeft anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimeigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

SAE			5W-40	
Dichtheid	15,0	ºC	0,853	kg/l
Viscositeit	-30,0	mPa.s	6.110,0	
Viscositeit	100	ºC mm²/s	14,4	mm²/s
Viscositeits Index			172,0	
Vlampunt C.O.C. (open)			223,0	ºC
Vloeipunt			-36,0	ºC
T.B.N.			10,3	mg KOH/g
Sulfaatasgehalte			1,33	%wt

Specificaties

A.C.E.A. A3/B4, A.P.I.
SN/CF

Meets requirements of: Porsche A-40, VW 502.00/505.00, MB 229.3/226.5, Opel GM-LL-B-25, BMW LONGLIFE 01, Renault RN700/RN710, Fiat 9.55535-M2

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen
OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen
OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.