Transcat 30

Transcat is een Transmissie olie voor o.a. Caterpillar transmissies.
Door de speciale
wrijvingseigenschappen wordt de slip in lamellen pakketten van koppeling en remmen
beperkt. Geeft een hoge bescherming tegen slijtage van tandwielen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Deze olie mag niet worden gebruikt in motoren.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		30
Dichtheid	15,0 °C	0,888 kg/l
Viscositeit	100 °C mm²/s	11,0 mm²/s
Viscositeits Index		100,0
Vlampunt C.O.C. (open)		238,0 °C
Vloeipunt		-25,0 °C
Sulfaatasgehalte		1,32 %wt

Specificaties

Voldoet aan de eisen: ZF TE ML 03C/07D/07F,
Caterpillar TO-4/TO-2, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.