



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Transmatic Fluid AQ-ATF
None
1

Transmatic Fluid AQ-ATF

Deze olie is geschikt voor toepassing in automatische transmissies, handgeschakelde versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en hydraulische systemen.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15.0 °C	0.862 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	43.2 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.25 mm ² /s
Viscositeits Index		168.0
Vlampunt C.O.C. (open)		198.0 °C
Vloeipunt		-45.0 °C
T.B.N.		1.5 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.18 %wt

Specificaties

Meets requirements of: Allison C4, GM Dexron IID, ZF TE- ML 09/11A/14A, Ford Mercon M2C-138J/ 166H, MB 236.6/236.7, CAT TO2, MAN 339 TYP Z1/V1, Voith 55.6335 (G607)

Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.