Productinformatie

Productnaam	Transmission Oil VS-45
Productnummer	G0345
Versie	1

Transmission Oil VS-45

Dit is een vol-synthetische Total Drive Line olie. Ontwikkeld voor gebruik in handgeschakelde versnellingsbakken en differentieels van personen- en bestelwagens en
voor lichte en zware vrachtwagens. Is inzetbaar in een breed toepassingsgebied.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		75W-90
Dichtheid	15.0 ºC	0.869 kg/l
Viscositeit	40 ºC mm²/s	101.0 mm²/s
	100 ºC mm²/s	15.4 mm²/s
Viscositeits Index		161.0
Vlampunt C.O.C. (open)		202.0 ºC
Vloeipunt		-45.0 ºC
T.B.N.		2.1 mg KOH/g

Specificaties

A.P.I. GL3/GL4/GL5/MT-1,ZF TE ML02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/ 21A,MIL-L 2105D/MIL-PRF2105E/ SAE J 2360,MAN 341 TYPZ2/ 342 TYP S1,MB 235.8

Meets requirements of: Man 3343 SL,DAF/ Iveco,Mack GO-J/ Arvin Meritor,Scania STO 1:0/STO 2:0 AFS,Volvo 97312,ZF-ML 07A/ 12B/ 16B

Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.