Productinformatie

Productnaam	Turcom LA 320
Productnummer	G0477
Versie	2

Turcom LA 320

Dit is een hoogwaardige smeerolie met een goed viscositetsgedrag en speciale toevoegingen tegen oxidatie en corrosie. Heeft een goed anti-schuim vermogen en is goed waterafstotend. Bijzonder geschikt voor gebruik in bepaalde compressoren, turbines en vacuümpompen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG			320	
Dichtheid	15,0	°C	0,89	kg/l
Viscositeit	40	°C mm²/s	320,0	mm²/s
Viscositeits Index			95,0	
Vlampunt C.O.C. (open)			247,0	°C
Vloeipunt			-12,0	°C

Specificaties

DIN 51524 - DEEL 1 - TYPE H EN HL, ZG TRAP 8, SO 7643 TYPE HH EN HL

Verpakkingen

10 L, 60 L, 210 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.