Productinformatie

Productnaam	Unitrac '76
Productnummer	G5310
Versie	2

Unitrac '76

Dit is een STOU olie voor gebruik in motor, transmissie en hydraulisch systeem van
landbouwwerktuigen. Heeft als motorolie een reinigend- en vuilopnemend vermogen en
heeft tevens een hoge viscositeitsindex.

Gemiddelde analysecijfers

SAE			15W-30	
Dichtheid	15.0	°C	0.88	kg/l
Viscositeit	40	°C mm²/s	76.6	mm²/s
	100	°C mm²/s	10.5	mm²/s
Viscositeits Index			122.0	
Vlampunt C.O.C. (open)			220.0	°C
Vloeipunt			-35.0	°C
T.B.N.			10.9	mg KOH/g
Sulfaatasgehalte			1.45	%wt

Specificaties

A.C.E.A. E3, A.P.I. CG4/SF/GL-4

Meets requirements of: MIL-L 46152C/2104D/2105, Ford M2C159C, MF 1139B/ 1144, ZF TE-ML-06B/ 07B, Allison C-4, Caterpillar
TO-2, Ford M2C86A/134D, John Deere JD14B/JDM J20A/C/ J27, MF M1127/1139/1143, NH 410B

Verpakkingen

210 L, 60 L, 10 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buitenhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoor-schriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.