



Productinformatie

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil HVI 8021
G0765
26

Hydr. Oil HVI 8021

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15.0 °C	0.858 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	46.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.35 mm ² /s
Viscositeits Index		157.0
Vlampunt C.O.C. (open)		200.0 °C
Vloeipunt		-39.0 °C
Sulfaatasgehalte		0.06 %wt
Zuur getal		0.4 mg KOH/g

Specificaties

DIN 51524 - DEEL 3 HVLP CAT., DENISON HF-0 EN HF-2, AFNOR NF E48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, CINCINNATI MACHINE P70, EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A

Verpakkingen

Bulk, 210 liter, 60 liter, 10 liter

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.