



Formerly Known As: **Shell Gadinia 30**

# Shell Gadinia S3 30

- BESCHERMING TEGEN AFZETTINGEN EN CORROSIEVORMING
- NIET-MOTOR TOEPASSINGEN

## *Smeerolie voor scheepsdieselmotoren met medium snelheid draaiend op destillaatbrandstoffen*

Shell Gadinia S3 30 is een hoogwaardige, multifunctionele dieselmotorolie speciaal ontworpen voor de meest zware bedrijfsomstandigheden van motoren in de scheepvaartsector (voorstuwning en auxiliair) die destillaat en bio-brandstoffen tot maximaal 1% zwavelgehalte verbranden.

De nieuw geformuleerde Shell Gadinia S3 30 is eveneens geoptimaliseerd voor gebruik in niet-motortoepassingen die gewoonlijk aan boord worden aangetroffen zoals versnellingsbakken, koppelingen en schroefaskokers.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### Prestaties, Kenmerken & Voordelen

#### • Verlengde levensduur van de olie

Shell Gadinia S3 30 biedt een uitstekende weerstand tegen oxidatie en thermische afbraak en kan hierdoor een langere olielevensduur bieden, vooral bij veeleisende motoren onder zware stressomstandigheden.

#### • Bescherming van de motor

Shell Gadinia S3 30 helpt het levensduur van de motor te verlengen door de vorming van afzettingen in de zuigerring en cilindervoering te verminderen en reduceert hierdoor het risico op vastzittende zuigerveren en schade.

Daarnaast is de nieuwe formulering ontworpen om lakvorming te minimaliseren, wat resulteert in betere controle van het olieconsumptie en lagere bedrijfskosten.

#### • Systeemefficiëntie

Shell Gadinia S3 30 is ontworpen om een betere tolerantie tegen overload of gebrekkige verbranding te garanderen. De formulering geeft ook een betere beschermingsmarge voor zwaar belaste lagers, ook indien er contaminatie met water plaatsvindt : dit door de verbeterde waterafscheiding en vochttolerantie van de Shell Gadinia S3 30.

Shell Gadinia S3 30 is eveneens goedgekeurd voor gebruik in een aantal 'niet-motorische' toepassingen zoals versnellingsbakken, koppelingen en schroefaskoker zodat de gebruiker zijn inventaris kan minimaliseren en besparen op het aantal oliekwaliteiten aan boord.

### Toepassingen



- Hoogwaardige stationaire en scheepsdieselmotoren met medium snelheid, hoofdvoorstuwning en hulpzuigermotoren.
- Shell Gadinia S3 30 zal uitstekend presteren in kleinere hogesnelheidsmotoren die typisch worden gebruikt in vissersvloot die onder moeilijke omstandigheden werken en een kleine carter hebben.
- Turbochargers, olie gevulde schroefaskoker en variabele schroeven.
- Dekwerktuigen en andere mariene toepassingen die SAE 30 oliën vereisen.

### Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- Yanmar
- Daihatsu
- MTU CAT I
- Simplex B&V
- Reintjes
- Siemens/Flender
- Renk, Rheine

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Helpdesk.

## Analysecijfers

Eigenschappen			Methodes	Shell Gadinia S3 30	
SAE graad (viscositeitsklasse)				30	
Kinematische viscositeit	@40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	104	
Kinematische viscositeit	@100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11.85	
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	103	
Dichtheid	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	890	
Vlampunt			°C	ASTM D93	210
Stolpunt			°C	ASTM D97	-21
Base Number			mg KOH/g	ASTM D2896	12
Sulfaatas			% m/m	ASTM D874	1.5
Belastingsvermogen (FZG Gear Machine)			Failure load stage	ISO 14635-1 A/8.3/90	12

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

## Gezondheid, Veiligheid en Milieu

### • Gezondheid en Veiligheid

Shell Gadinia S3 30 gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <https://www.epc.shell.com>

### • Bescherm het Milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

## Aanvullende informatie

### • Advies

Bij het overschakelen van hoogzwavelige brandstoffen naar distillaat of biobrandstoffen, voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het overschakelen van Shell Argina S naar Shell Gadinia S3 om slibvorming te voorkomen.

### • Conditie Monitoring

Met Shell RLA motorconditioneringsdienst kan de scheepsoperator de conditie van de olie en machines opvolgen en maatregelen nemen indien nodig. Dit helpt om defecten en kostbare stilstand te vermijden.

Shell RLA OPICA is een geïntegreerd softwaresysteem waardoor RLA-data elektronisch op kantoor of aan boord kunnen ontvangen worden. Het bevat krachtig data management en grafieken, waardoor efficiëntiewinst in rapportage en monitoring van de machineconditie mogelijk maakt.

### • Advies

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven, is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger.