

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Cardan Oil GL5 80W-90  
H2204  
6

### Cardan Oil GL5 80W90

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen

Zeer goed anti-oxidant en anti-corrosie eigenschappen

Zeer goede EP eigenschappen

Goed anti-schuimvermogen

Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		80W-90
Dichtheid	15,0 °C	0,89 kg/l
Viscositeit bij 40°C		149,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		14,8 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		98,0
Vlampunt C.O.C. (open)		230,0 °C
Vloeipunt		-30,0 °C
Sulfaatgehalte		0,05 %wt
Zuur getal		1,8 mg KOH/g

#### Specificaties

API GL 5, MIL-L-2105 D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML-016B, 17B, 19B, 07A, MAN 342 Typ M1, MB 235.0

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.