

Productnaam
Productnummer
Versie

Cardan Oil GL5 80W-90
H2204
3

Cardan Oil GL5 80W90

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen

Zeer goed anti-oxidant en anti-corrosie eigenschappen

Zeer goede EP eigenschappen

Goed anti-schuimvermogen

Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

| SAE | | 80W-90 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,89 kg/l |
| Viscositeit | 100 °C mm ² /s | 14,8 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 98,0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 230,0 °C |
| Vloeipunt | | -30,0 °C |
| Sulfaatgehalte | | 0,05 %wt |
| Zuur getal | | 1,8 mg KOH/g |

Specificaties

API GL 5, MIL-L-2105 D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML-016B, 17B, 19B, 07A, MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.