

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Cardan Oil GL5 85W-140  
H2205  
5

### Cardan Oil GL5 85W-140

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

#### Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen

Zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen

Zeer goed EP eigenschappen

Goed anti-schuimeigenschappen

Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

#### Gemiddelde analysecijfers

SAE		85W-140
Dichtheid	15,0 °C	0,904 kg/l
Viscositeit bij 40°C		340,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeit bij 100°C		27,0 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		106,0
Vlampunt C.O.C. (open)		245,0 °C
Vloeipunt		-15,0 °C

#### Specificaties

API GL 5, MIL-L-2105 D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML-07A/21A

#### Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 208,2 L, BULK

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.