

Productnaam
Productnummer
Versie

Cardan Oil GL5 85W-140
H2205
5

Cardan Oil GL5 85W-140

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen

Zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen

Zeer goed EP eigenschappen

Goed anti-schuimeigenschappen

Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

| SAE | | 85W-140 |
|------------------------|---------|--------------------------|
| Dichtheid | 15,0 °C | 0,904 kg/l |
| Viscositeit bij 40°C | | 340,0 mm ² /s |
| Viscositeit bij 100°C | | 27,0 mm ² /s |
| Viscositeits Index | | 106,0 |
| Vlampunt C.O.C. (open) | | 245,0 °C |
| Vloeipunt | | -15,0 °C |

Specificaties

API GL 5, MIL-L-2105 D

Voldoet aan de eisen: ZF TE-ML-07A/21A

Verpakkingen

10 L, 12X1 L, 20 L, 4X5 L, 208,2 L, BULK

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.