

Cardan Oil GL5 85W-140

Dit is een minerale transmissieolie waaraan EP additieven zijn toegevoegd.

Toepassing

Geschikt voor het smeren van verschillende tandwieloverbrengingen, waaronder o.a. hypoïd overbrengingen. Voor versnellingsbakken en achterbruggen en in al die overbrengingen waarin EP gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen

Zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen

Zeer goed EP eigenschappen

Goed anti-schuimeigenschappen

Bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers

Mineralen/Synthetisch		Mineraal
SAE		85W-140
Dichtheid	15.0 °C	0.904 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	340.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	27.0 mm ² /s
Viscositeits Index		106.0
Vlampunt C.O.C. (open)		245.0 °C
Vloeipunt		-15.0 °C

Specificaties

API GL 5, MIL-L-2105 D

Meets requirements of: ZF TE-ML-07A/21A

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.