

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil HVI 32
H2413
5

Hydr. Oil HVI 32

Dit is een hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Eigenschappen

Zeer hoge viscositeitsindex

Zeer goede anti-slijtage, anti-roest en anti-corrosie eigenschappen

Zeer goede oxidatiestabiliteit

Sterke anti-schuim werking

Neutraal t.o.v. kunststof afdichtingen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		32
Dichtheid	15 °C	0,868 kg/l
Viscositeit	40 °C	32,0 mm ² /s
Viscositeit	100 °C	6,44 mm ² /s
Viscositeits Index		159
Vlampunt C.O.C. (open)		190 °C
Vloeipunt		-40 °C
T.B.N.		0,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,06 %wt

Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT., ISO 11158 HV, AFNOR NF E 48-603 HV, DENISON HF-0 HF-1 EN HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR VQ25A, GM LS-2, ASTM D 6158 HV

Voldoet aan de eisen: DIN 51524, deel 3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A, GM LS-2

Verpakkingen

60 L, 210 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.