

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Hydr. Oil HVI 46  
None  
1

### Hydr. Oil HVI 46

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

#### Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15.0 °C	0.858 kg/l
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	46.0 mm <sup>2</sup> /s
	100 °C mm <sup>2</sup> /s	8.35 mm <sup>2</sup> /s
Viscositeits Index		153.0
Vlampunt C.O.C. (open)		200.0 °C
Vloeipunt		-39.0 °C
T.B.N.		0.4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0.06 %wt

#### Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT.,  
ISO 11158 HV,  
ASTM D 6158 HV, CINCINNATI MACHINE  
P70, DENISON HF-0 EN HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A, AFNOR  
NF E48-603 HV

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.