

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil HVI 46
None
1

Hydr. Oil HVI 46

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		46
Dichtheid	15.0 °C	0.858 kg/l
Viscositeit	40 °C mm ² /s	46.0 mm ² /s
	100 °C mm ² /s	8.35 mm ² /s
Viscositeits Index		153.0
Vlampunt C.O.C. (open)		200.0 °C
Vloeipunt		-39.0 °C
T.B.N.		0.4 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		0.06 %wt

Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT., ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, CINCINNATI MACHINE P70, DENISON HF-0 EN HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A, AFNOR NF E48-603 HV

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.