

Productnaam  
Productnummer  
Versie

Hydr. Oil HVI 68  
H2415  
1

### HYDR.OIL HVI 68

#### Gemiddelde analysecijfers

|                        |                           |                         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ISO VG                 |                           | 68                      |
| Dichtheid              | 15.0 °C                   | 0.865 kg/l              |
| Viscositeit            | 40 °C mm <sup>2</sup> /s  | 68.0 mm <sup>2</sup> /s |
|                        | 100 °C mm <sup>2</sup> /s | 11.2 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscositeits Index     |                           | 157.0                   |
| Vlampunt C.O.C. (open) |                           | 210.0 °C                |
| Vloeipunt              |                           | -35.0 °C                |
| T.B.N.                 |                           | 0.4 mg KOH/g            |
| Sulfaatgehalte         |                           | 0.06 %wt                |

#### Brandstoffen en smeermiddelen

OK  
Wethouder Buienhuisstraat 7  
7950 AD Staphorst  
0522 239 999

#### Tankstations en tankpassen

OK  
Verlengde Poolseweg 32  
4818 CL Breda  
076 207 9909

[www.ok.nl](http://www.ok.nl)

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.