

Productnaam
Productnummer
Versie

Hydr. Oil HVI 68
H2415
4

HYDR.OIL HVI 68

Dit is een zeer hoogwaardige hydraulische olie, voor gebruik bij sterk wisselende temperaturen, met een bijzonder stabiele viscositeitsverbeteraar en anti-slijtage eigenschappen.

Eigenschappen

Zeer hoge viscositeitsindex

Zeer goede anti-slijtage, anti-roest en anti-corrosie eigenschappen

Zeer goede oxidatiestabiliteit

Sterke anti-schuim werking

Neutraal t.o.v. kunststof afdichtingen

Gemiddelde analysecijfers

ISO VG		68
Dichtheid	15,0 °C	0,865 kg/l
Viscositeit bij 40°C		68,0 mm ² /s
Viscositeit bij 100°C		11,2 mm ² /s
Viscositeits Index		157,0
Vlampunt C.O.C. (open)		210,0 °C
Vloeipunt		-35,0 °C
T.B.N.		0,4 mg KOH/g
Sulfaatasgehalte		0,06 %wt

Specificaties

DIN 51524, DEEL 3 HVLP CAT.,
ISO 11158 HV,
AFNOR NF E 48-603 HV, DENISON HF-0 HF-1 EN HF-2,
EATON BROCHURE 694 FOR VQ25A, GM LS-2, ASTM D 6158 HV

Voldoet aan de eisen: DIN 51524, deel 3 HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, ISO 11158 HV, ASTM D 6158 HV, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR 35 VQ25A, GM LS-2

Verpakkingen

60 L, 210 L

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.