

Productnaam	HYDR/TRANSM FLUID MULTI
	7
Productnummer	H2304
Versie	1

HYDR/TRANSM FLUID MULTI 7

Deze hydraulische transmissie-olie-universeel is speciaal ontwikkeld voor landbouwtractoren met een gecombineerde oliehuishouding voor transmissie systemen en hydraulische systemen, eventueel uitgerust met "natte remmen" met uitzondering van die gevallen waar een ATF of transmissieolie GL5 of GL4 met viscositeit SAE 90 of SAE 140 wordt voorgeschreven.

Gemiddelde analysecijfers

Dichtheid	15,0 °C	0,887 kg/l
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,7 mm ² /s
Viscositeits Index		147,0
Vlampunt C.O.C. (open)		225,0 °C
Vloeipunt		-35,0 °C
T.B.N.		7,3 mg KOH/g
Sulfaatgehalte		1,19 %wt

Specificaties

FORD M2C 134D / CNH MAT 3525, A.P.I.
GL-4, NH 410B, MF 1135/1143, ALLISON C-3/ C-4, JOHN DEERE JDM-J20C/D,
CASE M1206, M1207, M1209, VOLVO WB-101, CATERPILLAR
TO-2, ZF TE-ML.03E.05F - 06K - 17E

Brandstoffen en smeermiddelen

OK
Wethouder Buienhuisstraat 7
7950 AD Staphorst
0522 239 999

Tankstations en tankpassen

OK
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
076 207 9909

www.ok.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.